

**CW 120 G1TB**

Frigo vini ventilato  
Ventilated wine cooler

**CW 120 G2TB**

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura  
Ventilated dual zone temperature wine cooler



Porta a sfioro senza cornice  
Full glass frameless door



Illuminazione led  
Led lighting






Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto  
Z-shape sliding shelves



**Caratteristiche / Features**

Modello / Model	<b>CW 120 G1TB</b>	<b>CW 120 G2TB</b>
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 265 / 273	Lt. 262 / 270
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	Led: 1 orizzontali Led: 1 horizontal	Led: 2 orizzontali Led: 2 horizontal
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP) Z-shape sliding shelves (WxD)	N° 5 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380	N° 4 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 80 / 85	Kg 82 / 87
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 115	W 115
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,6	KwH/24H 0,65

**FRONTE / FRONT**

**LATO / SIDE**

**CW 120 G2TB**

**Capienza / Capacity**

Modello / Model	<b>CW 120 G1TB</b>	<b>CW 120 G2TB</b>
Btg cl. 75 / Btl cl. 75	68	56

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging  
Variable data depending on the different packaging

**Dimensioni mm / Dimensions mm**

Modello / Model	<b>CW 120 G1TB</b>	<b>CW 120 G2TB</b>
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 690 x 1200	595 x 690 x 1200
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1425	645 x 770 x 1425

**Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm**

A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1030	1030
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	820	820

**Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm**

Lato / Side	648 x 1185	648 x 1185
Vetro / Glass	462 x 940	462 x 940