



DELUXE 92 PSV

DELUXE 122 PSV

DELUXE 152 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli
 Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors



Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
 Shelves: tempered glass, stainless steel front



Regolatore di temperatura elettronico
 Electronic controller




Acciaio specchiato, vetro lucido nero
 Mirror stainless steel, black shiny mirror



Caratteristiche / Features

Modello / Model	DELUXE 92 PSV	DELUXE 122 PSV	DELUXE 152 PSV
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 370 / 415	Lt. 495 / 555	Lt. 620 / 700
Superficie esterna / Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Elettronico / Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N°1 mm 738 x 278 N°1 mm 738 x 318	N°1 mm 1038x278 N°1 mm 1038x318	N°1 mm 1338x278 N°1 mm 1338x318
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Ruote / 4 Rollers	4 Ruote / 4 Rollers	4 Ruote / 4 Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 155 / 195	Kg 185 / 230	Kg 220 / 270
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 400	W 445	W 515
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 5,2	KwH/24H 6,4	KwH/24H 7,5

 DELUXE 92/122/152 PSV
FRONTE / FRONT

 DELUXE 92/122/152 PSV
LATO / SIDE

Dimensioni mm / Dimensions mm

Modello / Model	DELUXE 92 PSV	DELUXE 122 PSV	DELUXE 152 PSV
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	900 x 740 x 1200	1200 x 740 x 1200	1500 x 740 x 1200
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	980 x 830 x 1350	1280 x 830 x 1350	1580 x 830 x 1350

Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

A - Larghezza / Width	840	1140	1440
B - Profondità / Depth	630	630	630
C - Altezza / Height	690	690	690