

ABBATTITORI DI TEMPERATURA

BLAST CHILLER




ABT 03 TOP

Abbattitore di temperatura.
Blast chiller.


Evaporatore con trattamento anticorrosione.
Anti-corrosion treated evaporator.

PROGRAMMI DI FUNZIONAMENTO

CHILL CYCLE+HOLDING



FREEZING CYCLE+HOLDING





Capienza: 3 teglie GN 2/3
Capacity: 3 pans GN 2/3



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Superficie esterna in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel body



Dimensioni mm / Dimensions mm	ABT 03 TOP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	660 x 650 x 430
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	730 x 740 x 580
A - Larghezza / Width	340
B - Profondità / Depth	510
C - Altezza / Height	270

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ABT 03 TOP
Temperatura / Temperature Range	-35 °C / +5 °C
Classe Climatica / Climate Class	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 30 / 33
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna, compreso cover evaporatore / Inner Liner, evaporator cover included	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Tempo di abbattimento temperatura da 70°C / +3°C Blast chilling time from 70 C° to +3°C	8 Kg - 90 minuti/minutes
Tempo di abbattimento temperatura da 70°C / -18°C Blast chilling time from 70 C° to -18°C	5 Kg - 240 minuti/minutes
Capienza e dimensione (LxP) - Teglie (non comprese) / Capacity and dimensions (WxD) - Pans (not included)	n° 3 teglie/pans GN 2/3 (354x325 mm)
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 42 / 52
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 500